

OMSCHRIJVING

Double Coat Spuitverdunner is een verdunner speciaal samengesteld voor polyurethaan lakken.

VOORNAAMSTE KENMERKEN EN GEBRUIKSDOEL

- Speciale verdunner voor spuit applicatie van polyurethaan lakken en vernissen;
- Kan worden toegevoegd aan o.a. Double Coat, Double Coat Dubbel UV, Double Coat Karaat en Tweecolux of IJmodur BM;
- Geschikt als reinigingsmiddel voor gereedschappen;
- Verbeterd de applicatie eigenschappen en het vloeigedrag van lak of vernis.

KLEUREN EN GLANS

Kleurloos

BASISGEGEVENS (BIJ 20 °C EN 50% R.V.)

Dichtheid	:	circa 0,9 g/cm ³ (gemengd)
Houdbaarheid	:	niet gemengd, in originele verpakking op een koele en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden
Vlampunt (DIN53213)	:	-4 °C

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Meng de beide componenten (basis en verharder) van Double Coat, Double Coat Dubbel UV, Double Coat Karaat of Tweecolux intensief.
- Voeg vervolgens zorgvuldig Double Coat Spuitverdunner toe aan het mengsel totdat de gewenste viscositeit is bereikt. Voeg Double Coat Spuitverdunner pas toe nadat de eventuele inductietijd is verstreken.
- Roer het mengsel tijdens het aanbrengen regelmatig.
- Voor uitgebreide gegevens omtrent de applicatie zie het technisch informatie blad van Double Coat Double Coat Dubbel UV, Double Coat Karaat, Tweecolux en IJmodur BM.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het product veiligheid informatie blad.

datum: april '11
802-00000

Disclaimer

De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan De IJssel Coatings BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. De IJssel Coatings BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.