



Epifanes Nautiforte Jachtlak

Hoogglanzende ééncomponent aflak op basis van een niet vergelende gesiliconiseerde alkydhars. Uitnemende buitenduurzaamheid, weer- en waterbestendigheid, langdurig glansbehoud en minimale vuilaanhechting en niet vergelend. Door zijn niet vergelende eigenschap is Nautiforte ook uitermate geschikt voor het interieur van de boot. De minimale vuilaanhechting maakt dat Epifanes Nautiforte veel wordt toegepast in gebieden waar de boot snel vuil wordt, zoals in de buurt van luchthavens en industrie.

Toepassingsgebieden:

Voor nieuw werk op hout, staal, aluminium en polyester, binnen en buiten boven de waterlijn, in combinatie met de geschikte primers of direct op voorbehandeld polyester. Onderhoud van bestaande één- en tweecomponenten aflakken ongeacht welk merk.

Verdunning	Kwast - Epifanes Verfverdunning. Spuut - Epifanes 1-C Spuitverdunning Na 24 uur bij 18°C.
Overschilderbaar	
Uitstrijkvermogen	Circa 15 m ² per liter @ 40 µm droge laagdikte
Verpakking	750ml. - wit tevens verkrijgbaar in 2000ml
Kleur	wit - crème no. 24 - gebroken wit no. 25