



Epifanes Poly-urethane Jachtlak kleur

Hoogglanzende tweecomponent aflak op basis van polyesterhars, isocyanaat en lichtechte pigmenten. Hoge dekkracht, langdurig glansbehoud, optimale buitenduurzaamheid, weer- en waterbestendigheid en buitengewone stoot-, kras- en slijtvastheid. Deze tweecomponenten aflak laat zich uitstekend met kwast, roller en luchtspuit verwerken.

Toepassingsgebieden:

Voor nieuw werk op hout, staal, aluminium en polyester, binnen en buiten boven de waterlijn, in combinatie met de geschikte primers of direct op goed ontvet en geschuurd polyester. Tevens geschikt voor het onderhoud van bestaande tweecomponent aflaksystemen ongeacht welk merk.

Verdunning	Kwast - Epifanes Poly-urethane Kwastverdunning Spuit - Epifanes Poly-urethane Spuitverdunning
Overschilderbaar	Na 24 uur bij 18°C. Binnen 48 uur zonder tussenschuren
Uitstrijkvermogen	Circa 10 m ² per 750gr. @ 30 µm droge laagdikte
Mengverhouding	In gewicht 2 delen basis (A) : 1 deel verharder (B).
Inductietijd	15-20 minuten bij 18°C.
Verpakking	750gr (A + B)
Kleur	24 standaardkleuren volgens de kleurenwaaier Op aanvraag tevens in vele kleuren leverbaar, o.a. RAL-kleuren en nagenoeg alle gangbare kleuren uit de watersport