

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO ANTIRUST COMPOUND VLOEIBAAR

OMSCHRIJVING	Tenco Anti Rust Compound Vloeibaar is een licht penetrerende en roestwerende olie om de levensduur van staal te verlengen. Tenco Anti Rust Compound Vloeibaar geeft een waterbestendige en niet hardende deklaag welke niet wegspoelt bij het schoonmaken. Door het vloeibare karakter is Tenco Anti Rust Compound Vloeibaar ook goed te gebruiken op plekken waar men moeilijk bij kan bijvoorbeeld achter scheepsbetimmeringen of kleine holle ruimtes. Tenco Anti Rust Compound lost niet op in water en kan daarom gebruikt worden als tank-float-coating in ballasttanks.
TOEPASSING	Tenco Antirust Compound Vloeibaar is geschikt als beschermer van nieuw of reeds door roest aangetast staal. Verlengt de levensduur en perkt bestaande roest in. Gebruik Tenco Anti Rust Compound Vloeibaar in holle ruimtes, achter (bestaande) scheepsbetimmeringen en als tank float coat in bijvoorbeeld ballasttanks.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> -roestwerend -conserverend -licht penetrerend in bestaande roest -waterbestendige en niet hardende deklaag -geschikt als ruimsputolie -geschikt als tank-float-coating -ideale holle ruimte beschermer
BASISGEGEVENS	
Vorm	Dik vloeibaar
Kleur	Bruin
Geur	Sterk
Kookpunt	> 150 °C
Vlampunt	135 °C
Dampspanning bij 20°C.	Niet bepaald
Dichtheid bij 20° C.	0.93 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	120 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	4-6 m ²
Droogtijden	Niet van toepassing

Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRUIK EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	Niet van toepassing
GEBRUIKSAANWIJZING	Zorg dat de ondergrond droog is en vrij van vuil en losse roest. Anti Rust Compound is gebruiksklaar en kan zowel met de kwast als met de spuit verwerkt worden. Tenco Anti Rust Compound vormt een niet drogende roestwerende laag en kan zo nodig met terpentijn verwijderd worden.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Min. 5 °C
VERDUNNING	Tenco Anti Rust Compound is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met terpentijn.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	5000 ml, 10 liter, 25 liter, 60 liter en 200 liter.